

**JUMBO TCS 56**  
MONTÁŽNÍ STROJ PRO LKW

**TCS 56 /  
TCS 56 R**

## SICAM JUMBO TCS 56 / JUMBO TCS 56 R

### SICAM JUMBO TCS 56 / JUMBO TCS 56 R

**SICAM JUMBO TCS 56 / 56 R** - montážní stroj pro kola nákladních vozidel, stavebních a speciálních strojů do 60“.

- > stroj zpevněný základovou deskou
- > integrovaná hydraulická pohonná jednotka
- > samostředící talíř se **šesti hydraulicky ovládanými čelistmi**
- > dvourychlostní pohon talíře elektromotorem se šnekovým převodem
- > hydraulický zdvih ramene
- > vozík pro transport kol mechanicky spojený se suportem
- > hydraulicky ovládaný posuv suportu s nosičem nástrojů a ramene s upínacím vřetenem
- > hydraulicky posuvný suport v celé šíři stroje
- > mechanické otáčení nosiče nástrojů zajištěné čepem ( montážní palec a odvalovací talíř )
- > pneumatické otáčení nosiče nástrojů zajištěné čepem
- > **SICAM JUMBO TCS 56** přenosné kabelové dálkové ovládání
- > **SICAM JUMBO TCS 56 R** přenosné **radiové dálkové ovládání**



## SICAM JUMBO TCS 56 - Profesionální montážní stroj

**TECHNICKÉ PARAMETRY SICAM JUMBO TCS 56 / 56 R :**

Montážní stroj SICAM JUMBO TCS 56 / 56 R	
Maximální šířka ráfku	1300 mm
Minimální průměr kola	105 mm
Maximální průměr kola	2290 mm
Průměr kola	14" - 40" ( 24" - 60" )
Maximální váha kola	1200 kg
Maximální odtlačovací síla	3700 kg
Elektromotor	1.5 kW / 2.2 kW
Počet rychlostí otáčení talíře	2
Rychlost otáčení	4.5 - 9 ot./min.
Připojení na síť JUMBO TCS 56 / 56 R	230/400 V ( 50 Hz )
Hmotnost stroje	947 kg



**TCS 56 /  
TCS 56 R**

**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :**




Montážní páka



Pomocná svěrka



**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ :**



Ochranné kryty upínacích čelistí pro ALU kola



Rozšiřovací adaptéry do 60"



Adaptéry Caterpillar



Dálkové radiové ovládání Jumbo TCS 56 R



Adaptéry pro ráfky s velkou tloušťkou stěny



SPT 9 Pneumatický stlačovač



Rolna pro bezdušové pneu



Adaptéry pro středové otvory od 80 mm