



QUALITY MEANS SUCCESS

JUMBO TCS 60
MONTÁŽNÍ STROJ PRO LKW

**TCS 60 /
TCS 60 R**

SICAM JUMBO TCS 60 / JUMBO TCS 60 R

SICAM JUMBO TCS 60 / JUMBO TCS 60 R

SICAM JUMBO TCS 60 / 60 R - montážní stroj pro
kola nákladních vozidel, stavebních a speciálních strojů do 60".



- > stroj zpevněný základovou deskou
- > integrovaná hydraulická pohonná jednotka
- > samostředící talíř se **šesti hydraulicky ovládanými čelistmi**
- > dvourychlostní pohon talíře elektromotorem se šnekovým převodem
- > hydraulický zdvih ramene
- > vozík pro transport kol mechanicky spojený se suportem
- > hydraulicky ovládaný posuv suportu s nosičem nástrojů a ramene s upínacím vřetenem
- > hydraulicky posuvný suport v celé šíři stroje
- > mechanické otáčení nosiče nástrojů zajištěné čepem (montážní palec a odvalovací talíř)
- > pneumatické otáčení nosiče nástrojů zajištěné čepem
- > **SICAM JUMBO TCS 60** přenosné kabelové dálkové ovládání
- > **SICAM JUMBO TCS 60 R** přenosné **radiové dálkové ovládání**



SICAM JUMBO TCS 60 - Profesionální montážní stroj

SICAM JUMBO TCS 60 - Profesionální montážní stroj

SMONTAGOMME VETTURA
Car tyre changer



TECHNICKÉ PARAMETRY SICAM JUMBO TCS 60 / 60 R :

Montážní stroj SICAM JUMBO TCS 60 / 60 R	
Maximální šířka ráfku	1490 mm
Minimální průměr kola	115 mm
Maximální průměr kola	2900 mm
Průměr kola	14" - 40" (24" - 60")
Maximální váha kola	2200 kg
Maximální odtlačovací síla	4100 kg
Elektromotor	2.0 kW / 3.0 kW
Počet rychlostí otáčení talíře	2
Rychlost otáčení	4.5 - 9 ot./min.
Připojení na síť JUMBO TCS 60 / 60 R	230/400 V (50 Hz)
Hmotnost stroje	1750 kg



**TCS 60 /
TCS 60 R**

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :



Montážní páka



Pomocná svěrka



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ :



Ochranné kryty upínacích
čelistí pro ALU kola



Rozšiřovací adaptéry do 60"



Adaptéry Caterpillar



Dálkové radiové ovládání Jumbo TCS 60 R



Adaptéry pro ráfky s velkou
tloušťkou stěny



SPT 9 Pneumatický stlačovač



Rolna pro bezdušové pneu



Adaptéry pro středové otvory
od 80 mm