



QUALITY MEANS SUCCESS

VYVAŽOVACÍ STROJ S TFT MONITOREM

SBM V780

SICAM SBM V780

SICAM SBM V780

SICAM SBM V780 – spolehlivý stroj s 19" TFT monitorem a operačním systémem Windows CE je vhodný pro vyvažování kol všech typů motocyklů, automobilů a lehkých nákladních vozidel. Stroj **SICAM SBM V780** je určen zejména pro autoservisy a pneuservisy s náročným provozem. Díky novému designu je usnadněn přístup uvnitř kola pro umístění nalepovacího závaží. Stroj je standardně vybaven elektronickým ramenem EASYFIT pro automatické měření vzdálenosti a průměru kola. U ALU disků se rameno EASYFIT používá pro přesné určení místa nalepovacího závaží. Nový software umožňuje automatické rozpoznání 3 nejpoužívanějších vyvažovacích programů podle pohybu ramene EASYFIT a kompletní **bezdotykovou diagnostiku ráfku a pneumatiky (pouze laserovým paprskem)**. V provedení **SICAM SBM V780 P** je stroj vybaven pneumatickým upínáním kola. Další předností je pneumatické sklopení ochranného krytu s automatickým startem vyvažování. Velmi praktické je také automatické natočení kola do místa nevyvážku s brzdou a oboustranným polohováním.



SICAM SBM V780 - Profesionální vyvažovací stroj



SICAM SBM V780 - Profesionální vyvažovací stroj

EQUILIBRATICI

Wheel Balancer

VLASTNOSTI STROJE SICAM SBM V780

- > Vyvažovací stroj s horizontální hřídelí
- > Vyhodnocení výsledků barevném 19" TFT monitoru
- > Ovládání stroje pomocí ikon na monitoru
- > Program pro statické a dynamické vyvažování
- > 11 programů pro osobní vozidla a 5 pro motocykly
- > Program rozpočítání závaží za paprsky disku, program PAX
- > MATCH program pro optimální polohu pneumatiky na disku
- > Možnost volby nastavení umístění nalepovacího závaží v různých pozicích (dotyk snímacího ramene nebo v pozici 12 - 6 - 3 hod)
- > Elektronické snímací rameno EASYFIT pro snímání vzdálenosti, průměru a přesné pozice nalepovacího závaží
- > Automatická volba třech nejpoužívanějších vyvažovacích programů pohybem vnitřního ramene
- > Kompletní bezdotyková separátní diagnostika ráfku a pneumatiky pouze **laserovým paprskem** :
 - házivost ráfku a pneumatiky
 - následná optimalizace pneu na ráfku
 - diagnostika opotřebení dezénu a směrový drift
 - optimalizace umístění kol na vozidlo v závislosti na ideální stopě
- > Možnost výtisku protokolu
- > Verze SICAM V780 P a V780 P Light jsou vybavené **pneumatickým upínáním kola**
- > **Laser** pro měření šířky ráfku a diagnostiku kola
- > Pneumatické sklopení ochranného krytu a automatický start vyvažování
- > Automatické natočení kola do místa nevyváhu s brzdou a oboustranným polohováním



TECHNICKÉ PARAMETRY SICAM SBM V780 :

SBM V780

SBM V780	305 kg.	110/230V 50-60 Hz	1 Kw	190 rpm	80 kg.	1000 mm	10"-26" 6"-40"	1"-18" 1"-24"		495 mm	1g	
SBM V780 P	318 kg.	110/230V 50-60 Hz	1 Kw	190 rpm	80 kg.	1000 mm	10"-26" 6"-40"	1"-18" 1"-24"		495 mm	1g	8 - 12 bar

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

STANDARD :

PN: 1 695 653 449



Kónus pro lehká dodávková vozidla 88 – 132 mm

PN: 1 695 606 300



Oboustranný kónus pro průměr středové díry 122 – 174 mm

PN: 1 695 656 698



Systém Duo Expert (3 upínací kleštiny 54 – 78 mm v kufru)

PN: 1 695 602 400



Středová upínací hlava s rychloupínací maticí a třemi kónusy 42 – 110 mm

PN: 1 695 654 039



Upínací hlava pro motocykly

PN:



Přítlačný talíř pro AL kola

PN: 1 695 606 200



Distanční kruh pro oboustranný kónus 122 – 174 mm

PN: 1 695 602 700
PN: 1 695 654 377
PN: 1 695 606 500
PN: 1 695 624 800
PN: 1 695 656 585



Kleště na závaží
Měřicí kleště šířky a průměru

Jiří Kubů Autotechnik ASG
Na Závodí 456
396 01 Humpolec

Tel./fax : 565 53 24 10
Mobil : 603 11 90 66
603 51 51 76



www.autotechnik-asg.cz
www.sicam.cz

info@autotechnik-asg.cz