



SBM WAVE 5

SICAM SBM WAVE 5 TOUCH SCREEN

SICAM SBM WAVE 5 TOUCH SCREEN

SICAM SBM WAVE 5 - spolehlivý stroj nové generace s **22" dotykovým monitorem**. Je vhodný pro vyvažování kol všech typů motocyklů, automobilů a lehkých nákladních vozidel. Stroj **SICAM SBM WAVE 5 MONITOR** je určen zejména pro autoservisy a pneuservisy s náročným provozem. Díky novému designu je usnadněn přístup uvnitř kola pro umístění nalepovacího závaží. Hlavní předností stroje **SBM WAVE 5 TOUCH SCREEN** nové generace je extrémní jednoduchost obsluhy. Stroj je standardně vybaven elektronickým ramenem EASYFIT pro automatické měření vzdálenosti a průměru kola. U ALU disků se rameno EASYFIT používá pro přesné určení místa nalepovacího závaží. Nový software umožňuje automatické rozpoznání 3 nejpoužívanějších vyvažovacích programů podle pohybu ramene EASYFIT. V provedení **LASER** je stroj vybaven **3 laserovými ukazateli** umístění závaží. **SICAM WAVE 5 MONITOR Pneumatic** je vybaven pneumatickým upínáním kola.



SICAM SBM WAVE 5 - Profesionální vyvažovací stroj



SICAM SBM WAVE 5 - Profesionální vyvažovací stroj

EQUILIBRATICI

Wheel Balancer

VLASTNOSTI STROJE SICAM SBM WAVE 5 TOUCH SCREEN

- > Vyvažovací stroj s horizontální hřídelí
- > Vyhodnocení výsledků a ovládání na **dotykovém 22" monitoru**
- > Program pro statické a dynamické vyvažování
- > 11 programů pro osobní vozidla a 5 pro motocykly
- > Program rozpočítání závaží za paprsky disku, program PAX
- > MATCH program pro optimální polohu pneumatiky na disku
- > Možnost volby nastavení umístění nalepovacího závaží v různých pozicích (dotyk snímacího ramene nebo v pozici 12 - 6 - 3 hod)
- > Elektronické snímací rameno EASYFIT pro měření vzdálenosti, průměru a přesné pozice nalepovacího závaží, automatické snímání rozměru šířky (Sonar)
- > Možnost doplnit **třemi laserovými ukazateli pozice** závaží (volitelné příslušenství):
 - 2 lasery pro naklepávací závaží (vnitřní a venkovní vyvažovací rovina)
 - 1 laser pro vnitřní nalepovací závaží
- > Automatická volba třech nejpoužívanějších programů pohybem vnitřního ramene
- > Možnost výtisku naměřených hodnot, upínací hřídel 240 mm
- > Automatický start sklopením ochranného krytu
- > Automatické zastavení kola v pozici nevyvážku, elektromagnetická brzda pozice nevyvážku


TECHNICKÉ PARAMETRY SBM WAVE 5 MONITOR :
TOUCH VERSION
Technické údaje SICAM WAVE 5

Max. šířka kola	508 mm
Max. průměr kola	1150 mm
Vyvažovací otáčky	220 ot./min
Rozsah šířek ráfku	3" - 20" (ruční zadání), 3" - 15" (snímací ramena)
Rozsah průměrů ráfku	12" - 40" (ruční zadání), 13" - 30" (snímací ramena)
Délka vyvažovacího cyklu	5 s
Max. váha kola	80 kg
Připojení na síť / Elektromotor	230 V / 50 Hz
Rozměry stroje	1730 x 1380 x 1915 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ :
STANDARD :

PN: 1 695 653 449



Kónus pro lehká dodávková vozidla 88 – 132 mm

PN: 1 695 606 300



Oboustranný kónus pro průměr středové díry 122 – 174 mm

PN: 1 695 656 698



Systém Duo Expert (3 upínací kleštiny 54 – 78 mm v kufru)

PN: 1 695 602 400



Středová upínací hlava s rychloupínací maticí a třemi kónusy 42 – 110 mm

PN: 1 695 654 039



Upínací hlava pro motocykly

PN:



Přítlačný talíř pro AL kola

PN: 1 695 606 200



Distanční kruh pro oboustranný kónus 122 – 174 mm

 PN: 1 695 602 700
 PN: 1 695 654 377
 PN: 1 695 606 500
 PN: 1 695 624 800
 PN: 1 695 656 585

 Kleště na závaží
 Měřicí kleště šířky a průměru